

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ

ИСПОЛЬЗУЕТ ГОРЯЧИЙ ГАЗ ДЛЯ ПРЕДНАГРЕВА

RX-802ASPH



ANTI STATIC

Подставка для паяльника ST-20 входит в комплект поставки

Преднагрев в сочетании с высокой теплоемкостью станции RX-802AS делают эту систему идеальной для бессвинцовой пайки!

Улучшение бессвинцовой пайки

Преднагрев места пайки горячим газом из жала с соплом

Использование азота уменьшает окисление, улучшает смачиваемость паяемых поверхностей.



ПРИМЕЧАНИЕ

Требуется азот в баллонах или азотогенератор.

Для контроля подачи газа мы рекомендуем использовать регулятор серии **goot NC-10**

Пример

RX-802ASPH + NC-10 c.23

Упрощает процесс контроля и подачи газа.



Превосходная теплоемкость

Преднагрев в сочетании с высокой теплоемкостью станции RX-802AS улучшает качество пайки!

Большой выбор жал различной формы и размеров

24 вида жал со встроенным в них нагревательным элементом и датчиком температуры.

Легкая смена жал и O-кольца

Жала и O-кольцо легко меняется с помощью инструмента.

Эргономичный дизайн паяльника

Компактный и легкий паяльник. Модель для пайки в азотной среде легка и удобна в использовании благодаря минимальному расстоянию от рукоятки до жала.



RX-80PHC



RX-80PHP

| МОДЕЛЬ | | RX-802AS PH |
|--|-----------------|---------------------------------------|
| Напряжение | | 220,230,240В AC 50/60Гц |
| Мощность | | 80Вт |
| Напряжение/Мощность паяльника | | 24В 72Вт |
| Температурный диапазон | | 50—450°С |
| Сопrotивление изоляции (500В) | | Более 100МΩ |
| Размеры | Паяльник | 158мм (Без шнура) |
| | Блок управления | 146(Д) X 115(Ш) X 98(В) (мм) |
| Вес | Паяльник | 33г (без шнура) |
| | Блок управления | 1,8кг (без шнура) |
| Напряжение утечки | | Менее 2мВ |
| Сопrotивление заземления | | Менее 2 Ω |
| Длина провода от паяльника до блока упр. | | 1,2м |
| Давление газа | | 0,2МПа (2кг/см ²) |
| Сетевой шнур | | 1,2м (3-х жильный) с заземлением |
| Аксессуары | | подставка для паяльника (ST-20) и жал |

■ Сменные части

🔧 N2 O-кольцо RX-80PHP

🔧 Съемник жала и O-кольца RX-80PHC

🔧 Сменный паяльник RX-80GASPH

■ Сменные жала (датчик темп./нагреватель/сопло)

