

Паяльник с электронным регулятором температуры. Керамический нагреватель с термодатчиком (терморезистор).



PX-201

Термоизоляционный колпачок входит в комплект поставки

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ПАЯЛЬНИКИ С КЕРАМИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

Паяльник с электронным регулятором температуры **PX-201**

Паяльник с фиксированной температурой **Серия PX-232/238/242**

Мини паяльная станция **PX-251AS**

Паяльник для точной электроники **Серия CS**

Паяльник для прецизионной пайки элементов поверхностного монтажа **Серия CXR**

Высокоэффективный паяльник **Серия CXG**

Турбо-паяльник **Серия TQ**

Регулятор мощности **PC-11**

● Точный контроль температуры жала. ● Мощный 70W нагреватель для бес-свинцовой пайки. ● Эргономичная обрезиненная рукоятка. ● Большой выбор жал.



МОДЕЛЬ	PX-201
Напряжение	220-240В AC 50/60Гц
Мощность	70Вт
Диапазон температур	250-450°C
Сопротивление изоляции	Более 100MΩ
Система контроля температуры	Датчик с обратной связью (Вкл.-Выкл.)
Длина	210мм (без шнура)
Вес	Около 90г (без шнура)

■ Сменные части


☑ Нагреватель к PX-201
PX-20H

☑ Гайка к PX-201
TQ-77NUT

☑ Колпачок к PX-201
TQ-CAP

☑ Кожух нагревателя к PX-201
TQ-77HP(S)

☑ Втулка к PX-201
TQ-77SS



■ Сменные жала

