

ПАЯЛЬНИКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- Низковольтный паяльник **Серия MI-6**
- Низковольтный паяльник с разъемом для прикуривателя **Серия MCP**
- Паяльник с подачей припоя **Серия HF**

НИЗОВОЛЬТНЫЙ ПАЯЛЬНИК КОМПАКТНЫЙ, МАЛОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

MI-6-6V/MI-6-12V

RoHS NICHROME HEATER BATTERY

- Очень компактное исполнение в форме ручки (Длина: 150мм, Вес: 9г).
- Возможно питание от батарейки или прикуривателя автомобиля.
- При подключении к 12В сети автомобиля можно присоединить стандартный разъем для прикуривателя (не входит в комплект поставки).



MI-6-6V

! Жало и корпус нагревателя соединять только с минусом (-) батареи. При использовании питания от прикуривателя автомобиля никогда не допускайте контакта паяльника с проводами под напряжением (+) во избежание короткого замыкания и повреждения проводки автомобиля и/или паяльника.


МОДЕЛЬ	Напряжение	Мощность	Длина	Вес
MI-6-6V	5-6В AC / DC	6Вт	150мм	*9г
MI-6-12V	11-12В AC / DC	6Вт	150мм	*9г

*Без шнура

Сменные части

- Нагреватель к MI-6-6V **MI-6H-6V**
- Нагреватель к MI-6-12V **MI-6H-12V**

Сменные жала



Стандартное

НИЗОВОЛЬТНЫЕ ПАЯЛЬНИКИ ПИТАНИЕ ОТ ПРИКУРИВАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ

MCP-18/24

RoHS CERAMIC HEATER BATTERY

- Керамический нагреватель
- Низкое напряжение гарантирует безопасность в работе
- Разъем для прикуривателя.



*Используйте источник питания, допускающий силу тока не менее 3А

MCP-24


МОДЕЛЬ	Напряжение	Мощность	Длина	Вес
MCP-18	11-13В / AC / DC	18Вт	*215мм	*40г
MCP-24	22-26В / AC / DC	24Вт	*220мм	*45г

*Без шнура
*Без шнура

Сменные части

- Нагреватель к MCP-18 **MCP-18H**
- Нагреватель к MCP-24 **MCP-24H**

Сменные жала



ПАЯЛЬНИК С ПОДАЧЕЙ ПРИПОЯ РАБОТА ОДНОЙ РУКОЙ


HF-40/60

NICHROME HEATER DUAL POWER



HF-40, 60

- Припой подается к месту пайки через наконечник при нажатии курка (HF-40/60).
- Величину подачи припоя можно регулировать в пределах 4,5-6мм.
- Регулируемая мощность нагревателя (2 режима).
- Для максимальной эффективности используйте припой на катушках **goot** серии SE (диаметр 0,8 - 1,6мм 150г/200г).
- Крепление для катушки припоя в комплекте.



МОДЕЛЬ	HF-40	HF-60
Напряжение	220, 240В AC 50/60Гц	
Мощность	40 / 20Вт	60 / 30Вт
Длина	190мм (Без шнура)	
Вес	305г (Без шнура)	325г (Без шнура)

Сменные части

- Нагреватель к HF-40 **HF-40H**
- Нагреватель к HF-60 **HF-60H**
- Фторопластовый наконечник подачи припоя **HF-40/60N**

Сменные жала

(металло-керамические)

