

ПОРТАСОЛ ПРО ПЬЕЗО



- С помощью дополнительных насадок паяльник может использоваться как горелка, фен горячего воздуха или горячий нож (доп. насадки приобретаются отдельно).
- Нагрев до рабочей температуры занимает всего 30 секунд. Тепловую мощность можно регулировать в пределах 15-75 Вт.
- Время непрерывной работы около 45 мин. (в режиме максимальной мощности).
- Легкий пуск, простым нажатием кнопки.



МОДЕЛЬ	GP-510
Система нагрева	Газовая Каталитическая
Длина	175мм (без колпачка)
Вес	65г (без колпачка)
Макс. температура	580°C (Паяльник)
	1300°C (Газовая горелка) 625°C (Фен горячего воздуха)
Время заправки	Около 30 сек.
Система поджога	Пьезоэлектрическая
Тип газа	Бутан, изобутан
Время работы	Около 45мин. (при пайке) с максимальной температурой.

Перед использованием необходимо заправить

Сменные жала (Долговечные жала)


GP-510RT-1C (φ1.0, 26)
GP-510RT-2.4C (φ2.4, 26)
GP-510RT-3.2C (φ3.2, 26)
GP-510RT-4.8C (φ4.8, 26)
GP-510RT-1D (φ1.0, 26)
GP-510RT-2.4D (φ2.4, 26)
GP-510RT-3.2D (φ3.2, 26)
GP-510RT-4.8D (φ4.8, 26)
GP-510HT (φ6.0, 22)
GP-510CU (8.0, 26) (Горячий нож)
GP-510BT (φ6.0, 10) (Газовая горелка)
GP-510ST (φ6.0, 37) (Экран для термоусадки)
 Используется совместно с GP-510HT

Стандартное

ПОРТАСОЛ ПРО ПЬЕЗО (НАБОР)



- Может использоваться как горелка, паяльник или фен горячего воздуха.



Фен горячего воздуха

Паяльник φ2,4 мм

Газовая горелка

Паяльник φ1,0 мм

В сочетании фена горячего воздуха с экраном для термоусадки, работа становится легкой и непринужденной.

В состав комплекта входит

Паяльник, 2 паяльных жала D=1 мм и 2,4 мм, насадка-горелка, насадка-горячий воздух, экран для термоусадки, целлюлозная губка для очистки жала, подставка и пластиковый кейс.

Паяльник Температура 580°C	2 паяльных жала: φ1 мм и φ2,4 мм. Идеально подходят для ремонта печатных плат, соед. кабелей, витражей, работ с авто электрикой и антеннами.
Газовая горелка Температура 1300°C	Идеально подходит как для ювелирных работ, так и для работы с листовым металлом.
Фен горячего воздуха Температура 625°C	Идеально подходит для термоусадки трубок, упаковки или оплавления паяльной пасты.

МОДЕЛЬ	GP-510SET
Система нагрева	Газовая Каталитическая
Длина	175мм (без колпачка)
Вес	65г (без колпачка)
Макс. температура	580°C (Паяльник)
	1300°C (Газовая горелка) 625°C (Фен горячего воздуха)
Время заправки	Около 30 сек.
Система поджога	Пьезоэлектрическая
Тип газа	Бутан, изобутан
Время работы	Около 45 мин. (при пайке) с максимальной температурой

Насадки, входящие в комплект (Долговечные жала)

Сменные насадки взаимозаменяемы с насадками для GP-510

GP-510RT-1C
GP-510RT-2.4C
GP-510HT (Фен горячего воздуха)
GP-510BT (Газовая горелка)
GP-510ST (Экран для термоусадки)
 Используется совместно с GP-510HT

Стандартное