

ПАЯЛЬНЫЕ ВАННЫ/ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СБОРКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Паяльные ванны

Щипцы для пайки окунанием
в расплав припоя

Формовщик выводов аксиальных
компонентов

Нож для радиальных выводов

Бункер для аксиальных компонентов

Держатель для ленты компонентов

Электропривод для формовщика выводов

Полуавтоматическая паяльная установка **SLM-1**

Серия **POT**
PCB-1

Серия **LF**

ПАЯЛЬНЫЕ ВАННЫ

ДЛЯ ПАЙКИ
ОКУНАНИЕМ

POT-11C/21C/22C/23C

RoHS

LEAD-FREE
POT-22C/23C

TEMPERATURE
CONTROL

NICHROME
HEATER

● Плавная регулировка температуры в диапазоне 270–530 °С. ● Бесшумный терморегулятор включается поворотом регулировочной ручки. ● LED индикатор загорается во время включения нагревателя.



POT-11C

Подходит для бес-
свинцовых припоев



POT-22C

POT-23C



Подходит для бес-
свинцовых припоев

POT-11C	POT-21C	POT-22C	POT-23C
Применяется для лужения выводов электронных компонентов и проводов.	Применяется для лужения выводов больших электронных компонентов, толстых проводов и разъемов.	Применяется для лужения особенно крупных электронных компонентов в бессвинцовом припое.	Благодаря керамическому покрытию ванна не влияет на хим. состав припоя в отличие от ванн с тиглем из нерж. стали.

МОДЕЛЬ	POT-11C	POT-21C	POT-22C
Напряжение	220, 240В AC 50/60Гц		
Мощность	90Вт	130Вт	130Вт
Размеры	90×150×82(В)мм	90×150×87(В)мм	90×150×87(В)мм
Материал ванны	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь (спец. обработанная)
Диапазон температур	260—520°С	270—530°С	270—530°С
Время плавления	Около 10 мин.		
Вместимость ванны	100г припоя	300г припоя	
Габариты ванны	φ25×25(В) мм	φ36×36(В) мм	
Вес	615г	650г	650г
Сетевой шнур	1,3м (3-х жильный) с заземлением		

МОДЕЛЬ	POT-23C	Сменные части
Напряжение	220, 240В AC 50/60Гц	☑ Нагреватель к POT-11C POT-11CH
Мощность	130Вт	☑ Нагреватель к POT-21C/22C/23C - POT-21CH
Размеры	90×150×95(В)мм	☑ Тигель к POT-11C POT-11CP
Материал ванны	Керамика	☑ Тигель к POT-21C POT-21CP
Диапазон температур	270—530°С	☑ Тигель к POT-22C POT-22CP
Время плавления	Около 10 мин.	☑ Тигель к POT-23C POT-23CP
Вес припоя	300г	
Габариты ванны	φ31×39(В) мм	
Вес	710г	
Длина провода	1,3м (3-х жильный) с заземлением	

ЩИПЦЫ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ ПЛАТ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ

PCB-1

Надежно удерживает печатную плату при погружении в паяльную ванну.

POT-100C/200C/400C



МОДЕЛЬ	Длина	Ширина раб. части	Для печатных плат
PCB-1	260мм	55мм	Не более 250мм