

## ЭЛЕКТРООТСОС-ПИСТОЛЕТ

# TP-100/TP-100AS

RoHS

ANTI STATIC  
AS SERIES

CERAMIC  
HEATER

TEMPERATURE  
CONTROL

Портативный электроотсос - пистолет с керамическим нагревателем и интегрированным датчиком температуры



## Характеристики

TP-100/TP-100AS снабжен мощным вакуумным насосом с максимальным разряжением -0,08МПа (-600мм рт.ст.). TP-100 / TP-100AS снабжены датчиком температуры с обратной связью, температурный диапазон 250–450°C.

### Портативная модель

Мощный насос и регулятор температуры встроены в рукоятку. Удобный, компактный и идеально подходит для выездной работы.

### Мощный вакуум

Мощный вакуумный насос с разряжением -0,08МПа (-600мм рт.ст.). TP-100/TP-100AS обеспечивает легкое удаление припоя даже из печатных плат со сквозным монтажом.

### Регулируемая температура

TP-100/TP-100AS снабжены датчиком с обратной связью эффективно поддерживающим температуру в диапазоне 250 - 450°C.

### Сменный уловитель припоя

Продуманный дизайн позволяет быстро сменить уловитель припоя в любое время.

МОДЕЛЬ	TP-100	TP-100AS
Напряжение	220–240В AC 50/60Гц	
Мощность	70–75Вт (220-240В)	
Температурный диапазон	250–450°C	
Регулятор температуры	Датчик с обратной связью	
Вакуумная система	Диафрагменный насос	
Сопrotивление изоляции	Более 100МΩ(500В DC)	
Макс. разряжение	- 0,08МПа (-600мм рт.ст.)	
Размеры	225 X 170 мм (без кабеля)	
Вес	470г (без кабеля и шланга отсоса)	
Сетевой шнур	1,5м (3-х жильный) с заземлением	
Аксессуары	Штифт для прочистки TP-100CP07/ Фильтр TP-100F	

## ■ Сменные части / Аксессуары

- ☑ Нагреватель TP-100/200H
- ☑ Трубка нагревателя TP-100/200HP
- ☑ Фильтр TP-100/200F
- ☑ Картридж + фильтр TP-100/200K

- ☑ Цанга для прочистки 900-000  
(Сверла в комплект не входят)
- Сверло 0,7мм 900-007
- Сверло 0,9мм 900-009
- Сверло 1,4мм 900-014
- Сверло 2,4мм 900-024

- ☑ Штифт для прочистки TP-100/200CP 0.7 (φ 0,7мм)  
TP-100/200CP 1.3 (φ 1,3мм)

## ■ Сменные насадки

